

Schüco Puerta ADS 70.HI

Schüco Door ADS 70.HI



La nueva Schüco Puerta ADS 70.HI (High Insulated) combina un excelente aislamiento térmico con las ventajas de los sistemas de puertas Schüco ADS. La profundidad de marco de 70 mm proporciona una alta estabilidad. Gracias a varios accesorios opcionales se puede emplear como puerta multifuncional e integrarla en el sistema de seguridad y automatización del edificio. El diseño con una estética atemporal combina perfectamente con los sistemas de fachadas y ventanas de Schüco.

The new Schüco Door ADS 70.HI (High Insulation) combines outstanding thermal insulation with the benefits of the Schüco ADS door systems. The basic depth of 70 mm ensures a high degree of stability. Optional fittings allow it to be used as a multi-purpose door and integrated in the building security and building management system. The clear, timeless design is ideal for combining with the proven Schüco façade and window systems



Schüco Puerta ADS 70 SL.HI
Schüco Door ADS 70 SL.HI

Schüco Puerta ADS 70.HI Schüco Door ADS 70.HI



Schüco Puerta ADS 70.HI
Schüco Door ADS 70.HI

La puerta con un alto aislamiento térmico es ideal para mejorar el balance energético de un edificio, ofreciendo al mismo tiempo máxima libertad de diseño.

- Valor U_f de 1,89 W/m²K
- Zona aislante ampliada con relleno de espuma
- Ancho de vista de 147 mm
- Bisagra cilíndrica de ajuste continuo en las tres dimensiones
- Escudo prácticamente enrasado
- Protección antirrobo hasta WK2 (como ADS 70 HD hasta WK3)

Opcional

- Modelo Residential Line (RL) o Soft Line (SL) o como puerta Heavy Duty (HD)
- Bultete automático al suelo
- Soluciones sin barreras
- Bisagras ocultas
- Panel que recubre la hoja por completo
- Herrajes antipánico
- Dispositivo para salidas de emergencia
- Control de acceso/sistema de gestión de puertas
- Radiocontrol
- Integración en el sistema de gestión del edificio

The high insulation door is ideally suited to improving the energy balance of a building – with maximum planning freedom.

- U_f value 1.89 W/m²K
- Extended insulation area with foam filling
- 147 mm face width
- Barrel hinge, infinitely adjustable in three dimensions
- Almost flush-fitted rosette
- Burglar-resistant up to WK2 (as ADS 70 HD up to WK3)

Optional

- Residential Line (RL), Soft Line (SL) or Heavy Duty door (HD) models
- Automatic door seal
- Easy-access solutions
- Concealed hinges
- Leaf-enclosing infill panel
- Emergency fittings
- Emergency exit switch
- Access control / door manager
- Radio control
- Integration in building management system



Schüco Puerta ADS 70 RL.HI
Schüco Door ADS 70 RL.HI

Datos Técnicos Technical Data

	ADS 75.SI	ADS 70.HI	ADS 65	ADS 60	ADS 50	ADS 50.NI	
Valores U_f en W/m ² K	1,72	1,89	2,31	2,64	3,52		U_f -values in W/m ² K
Profundidad de marco en mm	75	70	65	60	50	50	Basic depth in mm
RL (Residential Line)	■	■	■				RL (Residential Line)
SL (Soft Line)	■	■	■				SL (Soft Line)
ADS HD (Heavy Duty)	■	■	■				ADS HD (Heavy Duty)
Clase de resistencia	WK3	WK3	WK3	WK2	WK2	WK2	Security class

Schüco International KG
www.schuco.es



Schüco es el especialista en fachadas y líder innovador para sistemas de apoyo a la construcción con aluminio, PVC y sistemas solares. La relación corporativa con el Team Vodafone McLaren Mercedes es un símbolo de la posición y el compromiso de Schüco como líder internacional.

Schüco is the building envelope specialist and leading innovator in the field of system-based aluminium, PVC-U constructions and solar products. The corporate partnership with Team Vodafone McLaren Mercedes is a commitment that symbolises the leading position of Schüco International.